



The Flex-Z system includes:

- z1.0 Minimum Slip
- z2.0 Low/Medium Slip
- z3.0 Medium Slip
- z4.0 Medium/High Slip
- z5.0 High Slip
- z6.0 Extra Slip



Omvälvande nyhet för båtindustrin!

Nu kan Du äntligen sluta använda tidskrävande, besvärliga och dyrbara vaxer i Din tillverkning!

Zyvax Inc. som är internationellt välkänd för sina ypperliga **Zyvax®** släppmedel, har utvecklat ett helt nytt revolutionerande semipermanent släppmedelsystem för båtindustrin men som också fungerar utmärkt för andra gelcoaterande applikationer.

Systemet heter "**FlexZ**"

FlexZ finns tillgängligt i sex olika effektversioner. Som ett genomsnitt fungerar klasserna på följande vis:

FlexZ 1 är avsedd att användas vid tillverkningen av större yachts gelcoaterade skrov och däck

FlexZ 3 lämpar sig ypperligt för mellanklass båtar och yachter

FlexZ 6 lämpar sig för mindre båtar och eventuella innerformar

Varje klass har en specifik släppningseffekt, vilket betyder att kunden lätt kan styra och optimera sitt behov av släppning, även på en och samma detalj.

Vilka andra egenskaper gör **FlexZ** släppmedlet så revolutionerande?

- **FlexZ** garanterar att gelcoaten eller laminatet INTE släpper för tidigt från formytan (pre-release) eller att repellering sker (fish eyes). **FlexZ** ger ett mycket noggrant och kontrollerat släpp i alla situationer. Detta gör att båtars skrov, däck eller andra polyester- och vinylester produkter lossnar ur formarna i bästa skick.
- Den gelcoaterade ytans glans och jämnhet blir av högsta klass – en viktig egenskap i många fall.
- **FlexZ** tar bara någon minut att applicera! Den kräver inga andra åtgärder än att formens yta är ren från gammalt vax eller tidigare semipermanenta släppmedel. För effektiv och fullständig rengöring används Zyvax **Surface Cleaner** och/eller **WaterClean** rengöringsmedel.
- **FlexZ** är lättare att applicera än något annat på marknaden förekommande släppmedel eller vax. Det lättaste och snabbaste sättet är att applicera med spruta, men Du kan lika väl hålla det direkt ut i formen eller stryka ut det med en ren trasa eller en golvmopp.
- **FlexZ** kräver INTE porlack, men vi rekommenderar Sealer GP som ett extra skydd i botten
- **FlexZ** smittar INTE av sig till den löstagna produkten.
- **FlexZ** kräver INTE avtorkning eller efterpolering. Den polymeriserar sig blixtnsnabbt på formytan och appliceringen är därmed klar. Också snabbheten och den enkla appliceringen gör produkten helt unik.
- **FlexZ** lämnar INTE spår eller ränder i formen eller på produkten!
- **FlexZ** bygger INTE upp på formytan. Detta gör att varje löstagen produkt är exakt lik sin föregångare. Denna fördel har stort värde t.ex. på halkskyddsmönster.

Vi hoppas naturligtvis att Du blir intresserad av denna revolutionerande produkt och låter oss veta om en testning och utvärdering är av intresse.

För tilläggsinformation vänligen kontakta:

B. Roos Teknik ab, Box 7083, 187 12 TÄBY
Tel: 070-516 82 90, Fax: 08-756 78 26
e-mail: info@brteknik.com alt. br@brteknik.com